

Обществена поръчка с предмет: „Ремонт и преустройство на заготовителен блок, зали за хранене, кабинети в сутерен на западно крило в историческа част и санитарни възли на етаж 3 в Учебен блок - 1 на Икономически университет - Варна“, обявена с решение № РД-14-1290/14.04.2014г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ за технологично оборудване

Предоставената спецификация е в съответствие с всички изисквания и норми действащи в страната. Всички проектирани уреди следва да бъдат с доказан произход и нужните сертификати.

№	наименование	бр	размери			връзки
			дълж.	шир.	вис.	
	Приемно					
	Везна платформена електронна до 150 кг., деление 50гр.	1	600	700	95	
	Транспортна количка до 250 кг.	1				
I	Склад бакалски стоки	1	1600	500	2000	
1	Стелаж поцинкован 4рафта	1	1200	500	2000	
2	Стелаж поцинкован 4рафта	1	1000	500	2000	
3	Стелаж поцинкован 4рафта	1	2900	2600	2150	220v 900w
II	Хладилна камера зеленчуци	1	1705+2030	385	1750	
	Стелажи 4 нива /неръждаеми/	1				
	Моноблок Т° : -5°+5°	1	845	460	760	220V 780W
III	Хладилна камера /плюсова/млечни изделия	1	2900	2000	2150	220v 900w
	Стелажи 4 нива /неръждаеми/	1	2030+1480	385	1750	
	Моноблок Т° : -5°+5°	1	845	460	760	220V 780W
IV	Хладилна камера нискотемпературна	1	2640	2040	2150	220v 1400w
	Стелажи 4 нива /неръждаеми/	1	2030+1480	385	1750	
	Моноблок Т° : -18°-22°	1	845	460	760	220V 780W
V	Хладилна камера /плюсова/преходна	1	2900	2000	2150	220v 900w
	Стелажи 4 нива /неръждаеми/	1	2030+1480	385	1750	
	Моноблок Т° : -5°+5°	1	845	460	760	220V 780W
1	Стелаж 4рафта/неръждаем/	2	1600	500	2000	
2	Стелаж 4рафта/неръждаем/	4	1200	500	2000	
3	Стелаж 4рафта/неръждаем/	3	1000	500	2000	
VI	Складова база	1	1327	776	908	220v 900w
4	Фризер ракла/пилета Обем-485/461 л.с.с. статично охлаждане с кошници, вградени ключалки, без колела, бял с иносов капак ; Брой на кошниците- 2; Капак от хром- никелова стомана.-14° до -26 °,	1	1327	776	908	220v 900w
5	Фризер ракла/замразени тестени изделия/Обем-485/461 л.с.с. статично охлаждане с кошници, вградени ключалки, без колела, бял с иносов капак ; Брой на кошниците- 2; Капак от хром- никелова стомана.-14° до -26 °,	1	1327	776	908	220v 900w
6	Фризер ракла/замразени зеленчуци/Обем-485/461 л.с.с. статично охлаждане с кошници, вградени ключалки, без колела, бял с иносов капак ; Брой на кошниците- 2; Капак от хром- никелова стомана.-14° до -26 °,	1	1327	776	908	220v 900w
7	Професионален хладилник, среднотемпературен (-2°С, +8°С), GN 2/1, Изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Вътрешно осветление. Динамично охлаждане. Автоматично изпаряване на водата при размразяване. Електронен контрол на температурата и размразяването с дисплей. Оборудван с 3 рафта GN 2/1. 650л.	1	740	830	2010	0,350квт./220v
8	Професионален хладилник, нискотемпературен (-18°С, -22°С), GN 2/1, Изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Вътрешно осветление. Динамично охлаждане. Автоматично изпаряване на водата при размразяване. Електронен контрол на температурата и размразяването с дисплей. Оборудван с 3 рафта GN 2/1. 650л.	1	740	830	2010	0,750квт./220v

9	Професионален хладилник, нискотемпературен (-18°C, -22°C), GN 2/1, Изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Вътрешно осветление. Динамично охлаждане. Автоматично изпаряване на водата при размразяване. Електронен контрол на температурата и размразяването с дисплей. Оборудван с 3 рафта GN 2/1. 650л.	1	740	830	2010	0,750квт./220v
VII Склад напитки						
10	Скара палет					
VIII Офис кухня						
IX Подготовка зеленчуци						
11	Стелаж	1	1000	500	2000	
12	Картофобелачка 120кг за час настолна, подходяща за белене на моркови и др. Корпус изработен от неръждаема стомана, поликарбонатен капак, таймер от 0 до 4 мин., автоматично захранване с вода, канал Ф50мм. Абразивен диск РТА. Опция: абразивни стени. Капацитет на зареждане - 10 кг Производителност 120 кг/час	1	400	570	860	0,75квт./400v
13	Двугнездна мивка с десен борд с долен рафт. Ваните с размери 500/500/300 Към стената да завършва с висок борд 100мм	1	2100	700	850	ВиК
14	Маса работна крайст. С долен рафт. Към стената завършва с висок борд 100мм	1	1800	700	900	
15	Зеленчукорезачка , комплект с 5 диска нарязване на шайби, ленти, кубчета и настъргване. изработена от неръждаема стомана с ненадраскващо се полиуретаново покритие, широк отвор удобен за обработка на големи късове зеленчуци. Възможност за избор на допълнителни дискове.	1	610	220	520	0,37квт./220v или 380v
X Подготовка риба						
16	Професионален хладилник, среднотемпературен (-2°C, +8°C), GN 2/1, Изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Вътрешно осветление. Динамично охлаждане. Автоматично изпаряване на водата при размразяване. Електронен контрол на температурата и размразяването с дисплей. Оборудван с 3 рафта GN 2/1. 650л.	1	740	830	2010	0,350квт./220v
17	Професионален хладилник, нискотемпературен (-18°C, -22°C), GN 2/1, Изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Вътрешно осветление. Динамично охлаждане. Автоматично изпаряване на водата при размразяване. Електронен контрол на температурата и размразяването с дисплей. Оборудван с 3 рафта GN 2/1. 650л.	1	740	830	2010	0,750квт./220v
18	Маса работна с мивка специална за риба. Вана 1000/300/200 Към стената завършва с висок борд 100мм	1	1200	700	900	
XI Подготвителна за яйца						
19	Професионален хладилник, среднотемпературен (-2°C, +8°C), GN 2/1, Изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Вътрешно осветление. Динамично охлаждане. Автоматично изпаряване на водата при размразяване. Електронен контрол на температурата и размразяването с дисплей. Оборудван с 3 рафта GN 2/1. 650л.	1	740	830	2010	0,350квт./220v
20	Двугнездна мивка с десен борд с долен рафт Вани 2 по 400/400/300	1	1600	600	850	ВиК
XII Подготвителна месо						
21	Транжорен труп	1	450	450	700	
22	Маса крайстенна с мивка - десен борд с долен рафт Вана 400/400/250	1	1600	700	850	ВиК
23	Маса работна крайст. С долен рафт. Към стената завършва с висок борд 100мм	1	1600	700	900	

24	Професионален хладилник, среднотемпературен (-2°C, +8°C), GN 2/1, Изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Вътрешно осветление. Динамично охлаждане. Автоматично изпаряване на водата при размразяване. Електронен контрол на температурата и размразяването с дисплей. Оборудван с 3 рафта GN 2/1. 650л.	1	740	830	2010	0,350квт./220v
25	Професионален хладилник, среднотемпературен (-2°C, +8°C), GN 2/1, Изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Вътрешно осветление. Динамично охлаждане. Автоматично изпаряване на водата при размразяване. Електронен контрол на температурата и размразяването с дисплей. Оборудван с 3 рафта GN 2/1. 650л.	1	740	830	2010	0,350квт./220v
XIII Подготвителна пилета						
26	Маса работна крайст. С долен рафт Към стената да завършва борд с височина 100мм	1	1600	700	900	
27	Маса крайстенна с мивка - ляв борд с долен рафт Вана 400/400/250	1	1600	700	850	ВиК
XIV Топла кухня						
28	Електро парен казан , електрически, 50 л., индиректно подгряване. Изцяло стоманен корпус и регулируеми крака. Закръглени ръбове. Кран за пълнене. Сгъваем капак с противотежест. Хромиран дренажен кран (2") . Капсуловани нагреватели , разположени в кожуха. При индиректното подгряване, налягането на кожуха да се регулира от предпазен вентил и аналогов датчик.	1	800	900	900	10квт./380v ВиК
29	Маса работна крайст. С долен рафт Към стената да завършва борд с височина 100мм	1	1800	700	900	
30	Професионален хладилник, среднотемпературен (-2°C, +8°C), GN 2/1, Изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Вътрешно осветление. Динамично охлаждане. Автоматично изпаряване на водата при размразяване. Електронен контрол на температурата и размразяването с дисплей. Оборудван с 3 рафта GN 2/1. 650л.	1	740	830	2010	0,350квт./220v
31	Професионален хладилник, нискотемпературен (-18°C, -22°C), GN 2/1, Изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Вътрешно осветление. Динамично охлаждане. Автоматично изпаряване на водата при размразяване. Електронен контрол на температурата и размразяването с дисплей. Оборудван с 3 рафта GN 2/1. 650л.	1	740	830	2010	0,750квт./220v
32	Шкаф за сухи продукти	1	500	700	1800	
33	Количка за гастронорми 1/1GN . 18 водача за 1/1GN .	1	445	610	1735	
34a	Вентилационен ширм крайстенен, без мотор, с филтри и осветление.	1	1000	1200	450	
34б	Вентилационен ширм островен, без мотор, с филтри и осветление	1	1800	1600	450	
34в	Вентилационен ширм островен, без мотор, с филтри и осветление	1	1800	3000	450	

35	<p>Ел. парен конвектомат 10 -1/1GN автоматична система за самоизмиване, Система за впръскване на парата - комбинация между наличието на бойлер и незабавна пара. Табло за управление тъч скрийн и софтуер на български.Режими на готвене: Конвекция с граници на температура 30 ° C - 300 ° C Нискотемпературна пара 50 ° C - 130 ° C (атмосферна, принудителна) Смесена пара-конвекция с граници на температурата 30 ° C - 300 ° C Претопляне от 120 ° C - 140 ° C Мултисензорна сонда. Система за контрол на влагата. Еднородност на готвене, гарантирани от инверсивен многоскоростен и степенен вентилатор.Незабавно спиране на вентилатора при отваряне на вратата. Контролния панел да се сваля за лесна поддръжка.Врата с двойно калено стъкло, лесно за почистване. Камера изработена от AISI304 със заоблени ъгли. Автоматично почистване. Контролен панел с програми в различни стъпки за готвене. Голям дисплей, който да позволява да се държиат под контрол параметрите на готвене по всяко време. Функции. Улеснено управление посредством навигация . Автоматична система за самоизмиване 4 програми на измиване - силно замърсяване, средно замърсяване, ежедневно почистване и ръчно / Да може да се мие и с душ, който дае в комплект с конвектомата/.</p>	1	850	770	1060	16.7kw 400w 1.7kw 220w
36	Поставка за фурна с водачи за GN тави 1/1GN	1				
37	<p>Хладилна маса среднотемпературна (-2°C, +8°C), Изработена от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Динамично охлаждане. Три врати. Полезен обем: 417л.</p>	1	1785	700	850	0,35квт./220v
38	Окачен шкаф с плъзгащи врати с междинен плот	1	1600	400	650	
39	Мивка едно гнездо с долен рафт Вана 500/500/300Към стената да завършва с борд с височина 100мм	1	700	700	850	ВиК
40	Шкаф с работен плот крайст. Към стената да завършва с борд с височина 100мм	1	1200	700	900	
41	Маса работна крайст. С долен рафт Към стената да завършва с борд с височина 100мм	1	1800	700	900	
42	Неутрален шкаф, на отворена база. Работен плот от неръждаема ламарина, Шкафа може да бъде и затворен.	5	400	1400	850	
42а	Плот за регулиране топлинен блок отб неръждаема ламарина	1	размер от място			
43	<p>Електрическа печка с четири квадратни плочи с размери 220x220мм, мощност 2.6kW всяка и електрическа фурна. Копче с 6 степени, индикатор за правилно функциониране. Електрическа статична фурна, индивидуално управляеми горен и долен нагреватели, термостат за регулиране на температурата (100°C до 330°C)</p>	2	800	700	900	16.4квт 380V
44	<p>Обръщателен тиган, електрически, с ръчен механизъм 50л. Изцяло стоманен корпус, закръглени ръбове, регулируема височина. М - ръчен механизъм; Кран за пълнене. Стоманен капак с голяма дръжка. Капсуловани нагреватели. Термостатно регулиране на температурата (50 до 300°C), предпазен термостат.</p>	1	800	700	900	10.0kw 380v
45	<p>Фриторник, електрически, разтапящ, 8+8 л. Закръглени краища за лесно почистване. Анти-капково формована повърхност, широка хладна зона на дъното за събиране на остатъци. Хромиран дренажен кран в колектора за мазнина, с филтър. Нагреватели, защитени от подвижна хромирана решетка. Високоэффективни неръждаеми нагреватели с повдигащ механизъм за лесно почистване на контейнера. Електронно управление за постепенно подгряване до предварително зададената температура, колектор за мазнини</p>	1	400	700	900	14 kw400v
45A	<p>Фриторник, електрически, 13 л. Закръглени краища за лесно почистване. Анти-капково формована повърхност, широка хладна зона на дъното за събиране на остатъци. Хромиран дренажен кран в колектора за мазнина, с филтър. Нагреватели, защитени от подвижна хромирана решетка. Високоэффективни неръждаеми нагреватели с повдигащ механизъм за лесно почистване на контейнера. Термостатен контрол на температурата , Защита от прегряване. 1 кошница на контейнер, Колектор за мазнини .</p>	1	400	700	900	12kw400v

46	Отоплителна водна баня, електрическа, двойна. Контейнери със закръглени краища, поемащи GN1/1 + GN1/3. Снабдено с разделители за GN контейнери с различни размери. Кранче за вода, сферичен кран за източване. Изолирани нагреватели на дъното на контейнера, лесно почистване. Регулиране на температурата с термостат (0 - 90°C). Отворен шкаф база с долен плот или затворен шкаф сврати	1	800	700	900	2.2kw 400w
47	Електрическа скара двойна, гладки чугунени плочи, регулиране на височината (850-900мм), вградена плоча за лесно готвене и почистване, дренажен отвор и колектор за мазнини. Формован контролен панел с наклон към оператора. Изолирани нагреватели. Отворен шкаф база с долен плот или затворен шкаф с врати	1	800	700	900	12.0kw 400w
48	Електрическа скара двойна, рифеловани чугунени плочи, регулиране на височината (850-900мм), вградена плоча за лесно готвене и почистване, дренажен отвор и колектор за мазнини. Формован контролен панел с наклон към оператора. Изолирани нагреватели. Отворен шкаф база с долен плот или зарворен шкаф с врати	1	800	700	900	12.0kw 400w
49	Неутрален шкаф, двоен, на отворена база. Работен плот от неръждаема стомана, Шкафа може да бъде и затворен.	1	800	700	900	
50	Плот от неръждаема ламарина	1	405	700	850	
51	Мивка едно гнездо с долен рафт Вана 500/500/300	1	700	700	850	ВиК
52	Маса работна крайст. С долен рафт. Към стената завършва с висок борд 100мм	1	1800	700	900	
53	Окачен шкаф с плъзгачи врати с междинен плот от неръждаема ламарина	1	1600	400	650	
54	Плот	1	1200	700	850	
55	Шоков охладител и фризер за 5 тави GN-1/1 или 600/400, изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Приспособяеми крака от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Понижава температурата от +90°C до +3°C при охлаждане и от +90°C до -18°C при замразяване. Автоматично изпаряване на водата при размразяване. Волтаж: 230V/50-60 Hz.	1	800	815	1015	0,85 квт 220V
56	Професионален хладилник, нискотемпературен (-18°C, -22°C), GN 2/1, Изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Вътрешно осветление. Динамично охлаждане. Автоматично изпаряване на водата при размразяване. Електронен контрол на температурата и размразяването с дисплей. Оборудван с 3 рафта GN 2/1. 650л.	1	740	830	2010	0,750квт./220v
57	Шкаф отоплителен двустранен с надстр.	1	1500	700	850	3квт 220 V
58	Хот кар колички подвижни - за топли храни, капацитет 15 тави GN1/1, терморегулатор	2	520	700	1450	0.75kW/220
XV	Студена кухня	1	1600	700	900	
59	Маса работна крайст.	1	1400	400	650	
60	Окачен шкаф с плъзгачи врати от неръждаема ламарина	1	1750	1400	2110	220v 900w
61	Хладилна камера /плюсова/	1	1480+1185	385	1750	
	Стелажи неръждаеми	1	845	460	760	220V 780W
	Моноблок T° : -5°+5°	1	1360	700	900	0,35квт./220vB иК
62	Хладилна шкаф маса, две врати, среднотемпературна (- 2° +8°), Динамично охлаждане. Автоматично изпаряване на водата при размразяване. Електронен контрол на температурата и размразяването с дисплей. Оборудванас 2 решетки GN 1/1. Обем 282л.	1	1360	700	900	0,35квт./220vB иК
63	Мивка едно гнездо с долен рафт Вана 500/500/300	1	700	700	850	ВиК
64	Маса работна крайст. С долен рафт. Към стената завършва с висок борд 100мм	1	2100	700	900	
65	Окачен шкаф с плъзгачи врати от неръждаема ламарина	1	1400	400	650	
66	Шкаф с работен плот крайст.	1	размер от място	700	900	
67	Маса работна крайст. С долен рафт. Към стената завършва с висок борд 100мм	1	1800			
65	Окачен шкаф с плъзгачи врати	1	1400	400	650	
63	Мивка едно гнездо с долен рафт Вана 500/500/300	1	700	700	850	ВиК
70	Маса работна крайст. С долен рафт. Към стената завършва с висок борд 100мм	1	1800	700	900	
71	Окачен шкаф с плъзгачи врати	1	1400	400	650	

72	Професионален хладилник, среднотемпературен (-2°C, +8°C), GN 2/1, Изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Вътрешно осветление. Динамично охлаждане. Автоматично изпаряване на водата при размразяване. Електронен контрол на температурата и размразяването с дисплей. Оборудване с 3 рафта GN 2/1. 650л.	1	740	830	2010	0,350квт./220V
XVI	Разпределяне храна за горни етажи					
73	Фриго кар - колички за студени храни. Капацитет 10 тави GN1/1 терморегулатор и плътно затваряща се врата от неръждаема ламарина					
XVII	Разпределяне храна за кетъринг					
74	Маса работна крайст. С долен рафт. Към стената завършва с висок борд 100мм	1	1800	700	900	
75	Окачен шкаф с плъзгащи врати от неръждаема ламарина	1	1400	400	650	
76	Плот за етиктиране	1	1500	400	900	
77	Плот за разпределяне в транспортни съдове	1	100	500	900	
78	Скара палет					
79	Количка за транспорт на трапезни съдове, три плота Да издържа до 100кг	1	830	570	970	
XVIII	Връзка с горни нива					
80	Мивка за ръце безконтактна колянна	1	500	400	800	ВиК
81	Количка за транспорт на трапезни съдове, три плота Да издържа до 100кг.	2	830	570	970	
XIX	Умивалня трапезни съдове					
82	Маса за отсервиране с долен рафт	1	1600	1200	850	
83	Контейнер за отпадъци 100л., неръждаем с капак	1	460	460	700	
84	Маса с отвор за отпадъци и мивка	1	1200	706	900	ВиК
85	Душ със смесителна батерия и чучур - Дебит на чучура: 18 литра / мин. - Изход 3/4 "(Ø 29 мм). - Височина на закрепяне за стената 115 мм. - Гъвкава връзка 1050 мм. - Дебит на смесителната батерия 16 литра / мин.	1	350	1100		
86	Съдомиялна 1200 чинии/час, кошница 500/500, Височина на чиниите 400 мм. (височина на чашата 380 мм). Производителност 1200 чинии / час (60сек.), 2 и повече програми. Резервоар 20 до 30литра, мощност 3 kw. Капацитета на бойлера 12 до 20литра, мощност до 8 kw. Консумация на вода за един цикъл 3 до 5 литра. Вертикална измиваща помпа 1Нр, самопочистваща се. Изцяло от неръждаема стомана AISI 304. Автоматично пълнене на резервоара, неръждаем бойлер, Устройство, което да позволява плакнене на 85 °С. При отваряне на вратата машината да спира работа. Обезопасен термостат. Дозатор за изплаквач препарат. или да се ползват дозираци устройства на доставчици	1	716	740	1510	8,8 квт 380V ВиК
87	Изходяща маса съдом. машина	1	1100	700	850	
88	Двугнездна мивка с борд ляв Вани 2 по 400/400/300	1	1600	600	850	ВиК
89	Стелаж неръждаем 4рафта	1	1600	500	1800	
89Аа	Плот помощен	1	размер от място			
XX	Миялна кухненски съдове					
90	Стелаж неръждаем 4рафта	1	1600	500	1800	
91	Душ със смесителна батерия и чучур - Дебит на чучура: 18 литра / мин. - Изход 3/4 "(Ø 29 мм). - Височина на закрепяне за стената 115 мм. - Гъвкава връзка 1050 мм. - Дебит на смесителната батерия 16 литра / мин.	1	350	1100		
92	Двугнездна мивка с борд ляв	1	1600	600	850	ВиК
93	Стелаж неръждаем 4рафта	1	1300	500	1800	
94	Стелаж неръждаем 4рафта	1	1600	500	1800	
XXI	Офис управлеие					
XXII	Склад консумативи					
95	Стелаж	1	1900	400	1800	
96	Стелаж	1	600	500	1800	
XXIII	Склад опаковки и етикети кетъринг					
97	Стелаж	3	1000	500	2000	
XXIV	Миене на транспортни съдове					
98	Скара палет мръсни трансп. Съдове	1				
99	Мивка голяма едно гнзздо Вана 600/500/300	1	1000	700	850	ВиК
100	Душ със смесителна батерия и чучур - Дебит на чучура: 18 литра / мин. - Изход 3/4 "(Ø 29 мм). - Височина на закрепяне за стената 115 мм. - Гъвкава връзка 1050 мм. - Дебит на смесителната батерия 16 литра / мин.	1	350	1100		
101	Скара палет чисти трансп. Съдове					

XXIII	Склад опаковки и етикети кетъринг						
97	Стелаж	3	1000	500	2000		
XXIV	Миене на транспортни съдове						
98	Скара палет мръсни трансп. Съдове	1					
99	Мивка голяма едно гвздо Вана 600/500/300	1	1000	700	850	ВиК	
100	Душ със смесителна батерия и чучур - Дебит на чучура: 18 литра / мин. - Изход 3/4 "(Ø 29 мм). - Височина на закрепяне за стената 115 мм. - Гъвкава връзка 1050 мм. - Дебит на смесителната батерия 16 литра / мин.	1	350	1100			
101	Скара палет чисти трансп. Съдове						
XXV	Съблекалня мъже						
XXVI	Съблекалня жени						
102	Шкаф за работни и лични дрехи с две врати, с ключалка, с кукички за дрехи (пръчка за закачалки), дръжка	12	800	400	1700		
XXVII	Аугус	1					
103	Шкаф за препарати и дезинфектанти	1	500	500	1800		
104	Мивка едно гнездо	1	700	700	850	ВиК	
XXVIII	Стая за отдих						
XXIX	Система за обща хигиена	1					ВиК
ниво 2ри етаж							
№	наименование	бр	размери			връзки	
			дълж.	шир.	вис.		
I	ПОМОЩНА КУХНЯ						
1С	Хот кар колички подвижни - за топли храни, капацитет 15 тави GN1/1, терморегулатор	1	520	700	1450	0.75kW/220	
2С	Фриго кар - колички за студени храни. Капацитет 10 тави GN1/1 терморегулатор и плътно затваряща се врата	1					
3С	Професионален хладилник, среднотемпературен (-2°C, +8°C), GN 2/1, Изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Вътрешно осветление. Динамично охлаждане. Автоматично изпаряване на водата при размразяване. Електронен контрол на температурата и размразяването с дисплей. Оборудван с 3 рафта GN 2/1. 650л.	1	740	830	2010	0,350квт./220v	
4С	Шкаф с работен плот крайст.Към стената завършва с висок борд 100мм	1	1600	700	900		
5С	Окачен шкаф с плъзгащи врати от неръждаема ламарина	1	1400	400	650		
6С	Мивка едно гнездо Вана 400/400/250 Завършващ борд кум стената висок 100мм	1	600	600	850	ВиК	
7С	Маса работна крайст. С долен рафтКъм стената завършва с висок борд 100мм	1	2000	700	900		
8С	Конвектомат професионал 5 GN1/1, програмируем, поддържане на температурата и регенерация на готови ястия, Може да се предложи и друг вариант малък конвектомат 3, 4 или 5 GN 1/1 или 3/4GN. Целта е да се приотплет ястия или да се извършва крайна термична подготовка	1	820	750	730	6.3квт./380v	
II	ЛИНИЯ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ						
9С	Шкаф с работен плот крайст.	1	1650	250	800		
10С	Фурна /микровълни и конвекция/	1	540	450	500	4kw400v	
11С	Шкаф с работен плот крайст.	1	1600	700	900		
12С	Скара с горно нагриване Решетка с три позиции. Размер на решетката 645x310 mm. Тяло от неръждаема стомана. Тава за трохи.	1	880	350	400	4.4kw400v	
13С	Окачен шкаф с плъзгащи врати с междинен плот	1	1600	400	650		
14С	Ледогенератор , 42кг./24ч. Капацитет на бункера 16 кг. ~950 кубчета Охлаждаща система въздушна или водна Вид на кубчето 13г. 18г. 33г.	1	500	580	690	220V 450W	
15С	Окачен рукванд по отделен дизайнерски проект	1	размер от място				
16С	Колона за бира с охладител	1	550	450	400	220V 350W	
17С	Настолен рукванд по отделен дизайнерски проект	1	размер от място				
18С	Кегове за бира	2					
19С	Апарат за сокове и айрян	1	450	550	480	220V 350W	
20С	Табла със чаши						

21C	Кафемашина 2 групи автоматична Изцяло от неръждаема стомана, Капацитет на бойлера 14л., 2 извода за пара многопосочни до 360°C, 1 за топла вода.Дюзата е против котлен камък и остава хладна на допир, намалява риска от изгаряния.Ергономични неплъзгащи се дръжки наклонени на 10 ° за лесна употреба. Цедки за 1 и 2 кафета; от 3 до 5 селекции за кафе и програма за автоматично почистване на машината. Отоплител за чаши с тавичка 450/650, работи в активен режим или режим "готов за употреба", с функция за пестене на енергия.2 манометъра с висока точност. ст.вода 1/2", канал ф50	1	700	475	535	380V 3,5KW
22C	Кафемелница	1	200	320	530	220V 500W
17Ca	Настолен рукванд по отделен дизайнерски проект	1	размер от място			
	Цялата линия за самообслужване да се комплектова с посочените по долу елементи.					
23C	Стойка за чаши за хляб за табли и за прибори	1	1000	700	1740	
24C	Ъглов елемент за връзка, външен 45°	1	790	700	900	
25C	Елемент за самообсл. с хладилен плот, h25мм., долен плот	1	1500	700	900	220V 500W
26C	Вграден лувератор, отопляем 20°-110°C, 60чини,	1	700	700	900	220V 900W
27C	Елемент за самообсл. отоплителна водна баня	1	1500	700	900	380V 3600W
28C	Надстройки над елементи самообсл. със стъкло	1	1500	700	900	
	Надстройки над елементи самообсл. със стъкло и подгряване	2	1500	700	900	
	Надстройки над елементи самообсл. със стъкло	2	1200	700	900	
29C	Елемент за самообсл. отоплителна водна баня	1	1500	700	900	380V 3600W
30C	Елемент за самообсл. с хладилен плот, h25мм., долен плот	1	1500	700	900	220V 500W
31C	Охладител за напитки с базова основа	1	1200	700	900	220V 500W
32C	Касов елемент с чекмедже	1	1200	700	900	
33C	Касов апарат					
III	Помещение за миене на чаши и за отсервирани съдове					
34C	Количка за транспорт на трапезни съдове, три плота	2	830	570	970	
35C	Контейнер за отпадъци 100л., неръждаем с капак	1	460	460	700	
36C	Маса работна крайст. с отвор за отпадъци	1	1600	600	900	
37C	Маса с работен плот крайст. и вград. Мивка Вана 2по400/400/250мм Крайстенна с височина на завършващ борд 100мм	1	1600	700	900	
38C	Чашомиялна 20 кошници/час,кошница 400/400, Височина на чашите 225 мм. Производителност 20 кошници /час . Цикъл 150 секунди. Резервоар 9 литра,мощност 0,6 kw. Капацитета на бойлера 4 литра, мощност 2,65 kw. Консумация на вода за един цикъл 2 литра. Измиваща помпа 0,3 h.p. Изцяло от неръждаема стомана AISI 304. Автоматично пълнене на резервоара, неръждаем бойлер, TCD устройство, което позволява плакнене на 85 °С. При отваряне на вратата машината спира работа Обезопасен термостат. Дозатор за изплаквач препарат.	1	435	530	660	220V 3.4kW Вик
39C	Маса работна с рафт под плотаКъм стената завършва с висок борд 100мм	1	700	700	900	
IV	Помещение за обслужване					
40C	Настолен сервитьорски шкаф	1	1000	600	1800	
41C	Шкаф за табли и инвентар	1	500	600	1800	
V	Аусгус					
42C	Мивка едно гнездо	1	600	600	850	Вик
43C	Шкаф за препарати	1	900	200	1800	
VI	internet Бар					
44C	Помощен плот	1	1600	430	800	
45C	Настолен шкаф по отделен дизайнерски проект	1	размер от място			
	Окачен шкаф по отделен дизайнерски проект	1	размер от място			
46C	Хладилник среднотемпературен Обем-434/406 л. от inox с динамично охлаждане, (+ 1° до + 15 °);, Материал на вътрешния корпус- професионален клас полистирол, Електронно управление , мод. GKv 4360, Хладилен агент R 600a, Климатичен клас SN-T, Консумация на ток за 24h 0,7 kWh	1	600	680	1900	0,7квт./220v/ за 24часа
47C	Настолен шкаф по отделен дизайнерски проект	3	размер от място			
	Окачен шкаф по отделен дизайнерски проект	3	размер от място			
48C	Кафемелница	1	200	320	530	220V 500W

49C	Кафемашина 2 групи автоматична Изцяло от неръждаема стомана, Капацитет на бойлера 14л., 2 извода за пара многопосочни до 360°C, 1 за топла вода.Дюзата е против котлен камък и остава хладна на допир, намалява риска от изгаряния.Ергономични неплъзгащи се дръжки наклонени на 10 ° за лесна употреба. Цедки за 1 и 2 кафета; от 3 до 5 селекции за кафе и програма за автоматично почистване на машината. Отоплител за чаши с тавичка 450/650, работи в активен режим или режим "готов за употреба", с функция за пестене на енергия.2 манометъра с висока точност. ст.вода 1/2",	1	700	475	535	380V 3,5KW
50C	Демонстрационна настолна хлад. Витрина -елемент от бара	1	1000	1400	1350	220V 700W
51C	Хладилен шкаф под плота	1	1000	700	800	220V 700W
52C	Вградена мивка вана 300/300/200 мм	1	500	500	400	ВиК
53C	Бар плот по отделен дизайнерски проект	1	3800	900	1200	
54C	дължина по фронта с хлад. Витрина 3800 мм					
			дълж.	шир.	вис.	
№	наименование	бр	РАЗМЕРИ			връзки
ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОРУДВАНЕ СТОЛОВА ЗАЛА 2РИ ЕТАЖ ниво 3ти етаж						
№	наименование	бр	размери			връзки
			дълж.	шир.	вис.	
I	ПОМОЩНА КУХНЯ					
1У	Хот кар колички подвижни - за топли храни, капацитет 15 тави GN1/1, терморегулатор	1	520	700	1450	0.75kW/220
2У	Фриго кар - колички за студени храни. Капацитет 10 тави GN1/1 терморегулатор и плътно затваряща се врата	1				
3У	Професионален хладилник, среднотемпературен (-2°C, +8°C), GN 2/1, Изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Вътрешно осветление. Динамично охлаждане.Автоматично изпаряване на водата при размразяване. Електронен контрол на температурата и размразяването с дисплей. Оборудван с 3 рафта GN 2/1. 650л.	1	740	830	2010	0,350квт./220v
4У	Шкаф с работен плот крайст. Към стената завършва с висок борд 100мм	1	1600	700	900	
5У	Окачен шкаф с плъзгащи врати	1	1400	400	650	
6У	Мивка едно гнездо Вана 400/400/250 Завършващ борд кум стената висок 100мм	1	600	600	850	ВиК
7У	Маса работна крайст.Към стената завършва с висок борд 100мм	1	2000	700	900	
7AU	Конвектомат 5 GN1/1, програмируем, поддържане на температурата и регенерация на готови ястия.	1	820	750	730	6.3квт./380v
II	ЛИНИЯ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ					
8У	Шкаф с работен плот крайст. Да се съобрази с общия интериор на линията	1	1650	250	800	
9У	Фурна /микровълни и конвекция/	1	540	450	500	4kw400v
10У	Шкаф с работен плот крайст.	1	1600	700	900	
11У	Скара с горно нагряване; решетка с три позиции. Размер на решетката 645x310 mm. Тяло от неръждаема стомана.Тава за трохи.	1	880	350	400	4.4kw400v
12У	Окачен шкаф с плъзгащи врати с междинен плот	1	1600	400	650	
12AU	Окачен рукванд по отделен дизайнерски проект	1	размер от място			
13У	Ледогенератор , 42кг./24ч. Капацитет на бункера 16 кг. ~950 кубчета Охлаждаща система въздушна или водна Вид на кубчето 13г. 18г. 33г.	1	500	580	690	220V 450W
14У	Кафемашина 2 групи автоматична Изцяло от неръждаема стомана, Капацитет на бойлера 14л., 2 извода за пара многопосочни до 360°C, 1 за топла вода.Дюзата е против котлен камък и остава хладна на допир, намалява риска от изгаряния.Ергономични неплъзгащи се дръжки наклонени на 10 ° за лесна употреба. Цедки за 1 и 2 кафета; от 3 до 5 селекции за кафе и програма за автоматично почистване на машината. Отоплител за чаши с тавичка 450/650, работи в активен режим или режим "готов за употреба", с функция за пестене на енергия.2 манометъра с висока точност. ст.вода 1/2", канал ф50	1	700	475	535	380V 3,5KW
15У	Кафемелница	1	200	320	530	220V 500W

16У	Настолен рукванд по отделен дизайнерски проект	1	размер от място				
17У	Апарат за сокове и айрян	1	450	550	480	220V 350W	
18У	Настолен рукванд по отделен дизайнерски проект	1	размер от място				
	Цялата линия за самообслужване да се комплектува с посочените по долу елементи.						
19У и	Стойка за чаши за хляб за табли и за прибори	1	1000	700	1740		
21У	Ъглов елемент за връзка, външен 45°	1	790	700	900		
22У	Елемент за самообсл. с хладилен плот, h25мм., долен плот	1	1500	700	900	220V 500W	
23У	Вграден лувератор, отопляем 20°-110°C, 60чини,	1	700	700	900	220V 900W	
24У	Елемент за самообсл. отоплителна водна баня	1	1500	700	900	380V 3600W	
25У	Надстройки над елементи самообсл. със стъкло	1	1500	700	900		
	Надстройки над елементи самообсл. със стъкло и подгряване	2	1500	700	900		
	Надстройки над елементи самообсл. със стъкло	2	1200	700	900		
26У	Елемент за самообсл. Отопляема плоча	1	1500	700	900	380V 22000W	
27У	Елемент за самообсл. с хладилен плот, h25мм., долен плот	1	1200	700	900	220V 500W	
28У	Охладител за напитки с базова основа	1	1200	700	900	220V 500W	
29У	Касов елемент с чекмедже	1	1200	700	900		
30У	Касов апарат						
III	Помещение за миене на чаши и за отсервирани съдове						
31У	Количка за транспорт на трапезни съдове, три плота	2	830	570	970		
32У	Контейнер за отпадъци 100л., неръждаем с капак	1	460	460	700		
33У	Маса работна крайст. с отвор за отпадъци	1	1600	600	900		
34У	Маса с работен плот крайст. и вград. Мивка Вана 2пo400/400/250мм Крайстенна с височина на завършващ борд 100мм	1	1600	700	900		
35У	Чашомиялна 20 кошници/час,кошница 400/400, Височина на чашите 225 мм. Производителност 20 кошници /час . Цикъл 150 секунди. Резервоар 9 литра,мощност 0,6 kw. Капацитета на бойлера 4 литра, мощност 2,65 kw. Консумация на вода за един цикъл 2 литра. Измиваща помпа 0,3 h.p. Изцяло от неръждаема стомана AISI 304. Автоматично пълнене на резервоара, неръждаем бойлер, TCD устройство, което позволява плакнене на 85 °C. При отваряне на вратата машината спира работа Обезопасен термостат. Дозатор за изплаквач препарат.	1	435	530	660	220V 3.4kW Вик	
36У	Маса работна с рафт под плотаКъм стената завършва с висок борд 100мм	1	700	700	900		
IV	Помещение за обслужване						
37У	Настолен сервитьорски шкаф	1	1000	600	1800		
39У	Шкаф за табли и инвентар	1	500	600	1800		
V	Аугус						
40У	Мивка едно гнездо	1	600	600	850	Вик	
41У	Шкаф за препарати	1	500	500	1800		
VI	Зала за официални срещи						
1А	Хот кар колички подвижни - за топли храни, капацитет 15 тапи GN1/1, терморегулатор	1	520	700	1450	0.75kW/220	
2А	Професионален хладилник, среднотемпературен (-2°C, +8°C), GN 2/1, Изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Вътрешно осветление. Динамично охлаждане.Автоматично изпаряване на водата при размразяване. Електронен контрол на температурата и размразяването с дисплей. Оборудван с 3 рафта GN 2/1. 650л.	1	740	830	2010	0,350квт./220v	
3А	Шкаф работен плот отопляем , плъзгачи врати, междинен плот, термостат	1	1200	700	850	2квт./220v	
4А	Окачен шкаф с плъзгачи врати от неръждаема ламарина	1	1200	400	650		
5А	Маса с работен плот крайст. и вград. Мивка Вана с размери 400/400/250 мм със завършващ борд към стената с височина 100мм	1	1600	700	900		
6А	Маса с работен плот	1	размер от място				
7А	Конвектомат 5 GN1/1, програмируем, поддържане на температурата и регенерация на готови ястия.	1	820	750	730	6.3квт./380v	
8А	Вентилационен ширм крайстенен, без мотор, с филтри и осветление	1	1000	900	450		
VII	Помещение за миене на чаши и за отсервирани съдове						
9А	Маса с работен плот	1	размер от място				

10A	Мивка 2 гнезда Вани 2по400/400/250	1	1550	600	900	ВиК
11A	Душ със смесителна батерия и чучур - Дебит на чучура: 18 литра / мин. - Изход 3/4 "(Ø 29 мм). - Височина на закрепяне за стената 115 мм. - Гъвкава връзка 1050 мм. - Дебит на смесителната батерия 16 литра / мин.	1	350	1100		
12A	Съдо и чашомиялна 20 кошници/час,кошница 500/500, Височина на съдовете 325 мм. Производителност 20 кошници /час . Изцяло от неръждаема стомана AISI 304. Автоматично пълнене на резервоара, неръждаем бойлер, Плакнене на 85 °С. При отваряне на вратата машината да спира работа Обезопасен термостат. Дозатор за изплаквач препарат.	1	600	600	800	220V 6.4kW ВиК
13A	Маса работна	1	размер от място			
VIII	Зала за официални срещи					
14A	Настолен сервитьорски шкаф	1	1200	600	1800	
15A	Сектор за окачване на лични връхни дрехи					